

GLENTOR

ET ZOVÉ PILY

PNEUMATICKÉ





ATEX
Guideline 94/9 EC



SYSTÉMOVÉ PRVKY

TECHNICKÉ ÚDAJE

pneumatické et zové pily

objednací íslo		výkon motoru kW	délka lišty mm	délka lišty, užitná mm	celková délka mm	hmotnost kg	spotřeba vzduchu m ³ /min	připojení vzduchu	světlost hadice mm	materiál tělesa
5 1020 0020	 II2GcT5	3,0	520	430	790	12,9	2,9	R3/4"i	15	hliníková litina
5 1020 0050		3,0	720	630	990	13,9	2,9	R3/4"i	15	hliníková litina
5 1020 0070		3,0	360	270	630	12,3	2,9	R3/4"i	15	hliníková litina
5 1021 0020	 II2GcT5	3,0	520	430	790	13,1	2,9	R3/4"i	15	hliníková litina
5 1022 0020	 II2GcT5	3,0	520	430	790	13,1	2,9	R3/4"i	15	hliníková litina
5 1023 0020	 IM2cT5	3,0	520	430	790	15,9	2,9	R3/4"i	15	zamak

et zové pily 5 1021 0020: verze k ezání umých hmot s tvrdokovovým et zem a vyplachováním vodou

et zové pily 5 1022 0020: verze pro použití pod vodou

brzdná doba et zu: < 0,12 s

po et zub et zového kola: 8

otáčky motoru (nezatížený): 6500 1/min


PÍSLUŠENSTVÍ

objednací íslo



5 1005 7160	vodicí lišta	270 mm
5 1005 7120	vodicí lišta	430 mm
5 1005 7140	vodicí lišta	630 mm
5 1007 9960	pilový et z s hoblovacím ozubením	270 mm
5 1007 9930	pilový et z s hoblovacím ozubením	430 mm
5 1005 9950	pilový et z s hoblovacím ozubením	430 mm
5 1007 9940	pilový et z s hoblovacím ozubením	630 mm

ÚDRŽBA ET ZU



objednací íslo

5 1007 9910	náhradní díly et zu pro pilový et z s hoblovacím ozubením 5 1007 9930 a 9940
5 1005 9110	omezova hloubky
9 1314 0030	šestihranný šroubovák ok 5
9 1316 0080	šestihranný klíč 17 / 19
9 2250 0010	kulatý pilník, průměr 5,5 mm
9 2550 0020	držadlo pilníku
9 2550 0030	držák pilníku s pilníkem
9 2550 0040	ruční nýtovací zařízení

GLENTOR

GLENTOR s.r.o., Dolnoměcholupská 23/1388, 102 00 Praha 10
 Tel.: +420 271 090 111 Fax: +420 272 700 131
 Email: office@glentor.cz www.glentor.cz